

IT-20

版No.1 2013年9月9日

スケール汚れに！強酸性洗浄剤（液体）

アルカリ洗浄剤では落としきれない汚れを落とします。

- ★ カルシウムやマグネシウムによるスケール汚れ
- ★ 加熱により構造が変性したタンパク質

クエン酸洗浄では、タンパク質などの汚れと無機塩の複合汚れに対してなかなか浸透せず、一度剥がれた汚れがクエン酸の金属塩となって壁面などに再付着してしまいます。

『IT-20』は、汚れの中に効果的に酸を浸透させ、一度剥がれた汚れによる再汚染防止のための界面活性剤を配合しております。

用途 食品製造ライン、工業用製造ライン 等

使用方法

1～3%水溶液としてご使用ください。

使用される液温は50℃～80℃が適当ですが、低温でもご使用いただけます。

- ① 浸漬洗浄：1～2%水溶液に約30分浸漬させた後、十分に水で洗浄する。
- ② 塗布洗浄：1～2%水溶液を布などで汚れた部分に直接塗布し、約30分後、十分に水で洗浄する。
(スケール付着がひどい場合は、高濃度品を直接塗布する)
- ③ 循環洗浄：汚れの度合いによりアルカリ洗浄剤とのサンドイッチ洗浄を行う。

※ 当社の『スーパーA』と併用いただくと、より高い効果が得られます。

荷姿 20 Kg (石油缶)

泰光油脂化学工業株式会社

本社・大阪工場

〒536-0011

大阪市城東区放出西1丁目8-33

TEL (06)6962-3223(代表)

FAX (06)6963-0421

三重工場

〒515-0303

三重県多気郡明和町山大淀中島3248

TEL (0596)55-4101(代表)

FAX (0596)55-4161