

スーパー A

版No.1 2013年9月9日

高性能！強アルカリ洗浄剤（液体）

医薬用外劇物

高い洗浄力と優れた金属の腐食抑制効果を兼ね備えています。

- ★ 苛性ソーダ単独より、金属部品への腐食性が低いのが特徴です。
- ★ 汚れに浸透し剥離して、ガンコな汚れを除去します。
- ★ 低泡性で水切れ、すすぎ性が良好。

タンパク質分解成分とアルカリによる

殺菌効果を併せ持っています。

用途 食品製造ライン、器具洗浄、工業用洗浄剤
(タンパク質や油脂などの汚れ除去)

使用方法

1～3%水溶液としてご使用ください。繰り返し洗浄液を使用される場合は、添加量の半分量を補給してください。

使用される液温は50℃付近が適当ですが、低温でもご使用いただけます。

- ①浸漬洗浄：1～2%水溶液に数分間浸漬させた後、十分に水で洗浄する。
- ②塗布洗浄：1～3%水溶液をハケ・ブラシなどで汚れた部分に直接塗布し、10分～15分後、十分に水で洗浄する。
- ③プラント洗浄：1～2%水溶液にて30分程度循環洗浄を行い、水で十分に洗浄する。
- ④加熱洗浄：汚れの度合いにより1～5%水溶液にて15分程度加熱洗浄し、十分に水で洗浄する。(80℃前後)

荷姿 20 Kg (石油缶)

泰光油脂化学工業株式会社

本社・大阪工場

〒536-0011

大阪市城東区放出西1丁目8-33

TEL (06)6962-3223(代表)

FAX (06)6963-0421

三重工場

〒515-0303

三重県多気郡明和町山大淀中島3248

TEL (0596)55-4101(代表)

FAX (0596)55-4161